

# Mobil Super 3000 XE 5W-30

Moderní vysoce výkonný syntetický motorový olej

## Popis produktu

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je moderní vysoce výkonný syntetický olej s nízkým obsahem popela. Je navržen tak, aby motoru poskytoval vynikající čistící schopnosti, ochranu proti opotřebením, zlepšoval jeho výkon a především prodlužoval životnost a účinnost systémů pro snížení emisí jak u zážehových tak i vznětových motorů.

## Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 XE 5W-30 poskytuje následující výhody:

- Pomáhá zajišťovat dlouhodobou účinnost systémů na snižování emisí u vznětových i zážehových motorů
- Umožňuje provoz za zvýšených teplot bez zvyšování viskozity, oxidace a tepelného rozkladu
- Výborné nízkoteplotní vlastnosti zajišťují dobrou startovatelnost za studena a okamžitou ochranu motoru
- Vynikající tepelná a oxidační stabilita výrazně prodlužuje životnost oleje a jeho mazací vlastnosti
- Nízká viskozita přispívá k lepší spotřebě paliva a snižování tvorby emisí
- Vhodný jak pro vznětové, tak i zážehové motory osobních a lehkých užitkových vozidel

## Použití

Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl vyvinut dle nejnovějších požadavků významných výrobců vozidel a je kompatibilní s většinou nejnovějších filtrů pevných částic vznětových motorů tak i s katalyzátory zážehových motorů.

Je doporučován pro nejmodernější typy automobilových motorů, zvláště pro výkonné zážehové i vznětové motory. Mobil Super 3000 XE 5W-30 nabízí vynikající výkonnost za velmi vysokých i velmi nízkých teplot a dlouhodobou ochranu motoru před opotřebením, tvorbou kalů a úsad.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je specificky doporučen pro použití ve vozidlech Mercedes Benz (vyžadujících schválení MB 229.31 nebo 229.51), ve vozidlech BMW (požadující Longlife Oil 04) a také vozidlech Volkswagen (vyžadujících schválení VW 502 00 / 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také určen pro použití v motorech Volkswagen TDI čerpadlo-tryska (se servisním intervalem : 15 000 km / 1 rok) vyžadujících normu VW 505 01 a pro Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel vyžadující VW 505 01 nebo Ford WSS-M2C917-A schválení.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také vhodný pro aplikace vyžadující novou specifikaci General Motors / Opel / Vauxhall low ash specification.

## Klasifikace a specifikace

<b>Mobil Super 3000 XE 5W-30 splňuje následující klasifikace/specifikace:</b>	
ACEA	C3, A3/B3, A3/B4
API	SM/CF

<b>Mobil Super 3000 XE 5W-30 má následující schválení:</b>	
MB	229.31 / 229.51
BMW	Longlife 04
Ford	WSS M2C 917A
VW	502 00/ 505 00 / 505 01



**Charakteristické vlastnosti**

<b>Mobil Super 3000 XE 5W-30</b>		
<b>SAE třída</b>	5W-30	
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>		
	<b>cSt při 40°C</b>	68
	<b>cSt při 100°C</b>	11,9
<b>Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97</b>		-36
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>		230
<b>Sulfátový popel hm%, ASTM D 874</b>		0,8
<b>Fosfor</b>		0,08
<b>Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052</b>		0,85

**Zdraví a bezpečnost**

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

*Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Super 3000 XE jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.*

