

Mobiltrans MBT 75W-90

Plně syntetický olej pro manuální převodovky

Popis

Mobiltrans MBT je plně syntetický olej pro manuální převodovky viskozitní třídy SAE 75W-90. Má vynikající teplotní a viskózní vlastnosti a obsahuje minimální množství zlepšovačů viskozitního indexu a tak zajišťuje vynikající stříhovou stabilitu.

Mobiltrans MBT obsahuje pokročilý komplex aditiv zajišťující vynikající tepelnou stabilitu a odolnost proti opotřebení. Tento olej umožňuje dosáhnout nižších teplot v převodech v porovnání s konvenčními převodovými oleji. Je doporučen pro použití ve většině manuálních převodovek, nápravových převodech a u nenáročných hypoidních převodů, kde není požadováno dosažení specifikace API GL-5. Je vhodný pro použití u převodovek, kde je olej vystaven působení velmi vysoké teploty.

Specifikace

Mobiltrans MBT odpovídá specifikaci API GL-4 a má schválení Mercedes-Benz MB 235.11 zahrnující manuální převodovky Actros

Výhody

- Snižuje pracovní teplotu a umožňuje tak prodloužit životnost zařízení
- Prodlužuje intervaly výměny
- Výborná kompatibilita se žlutými kovy a Cr-Mo synchronizátorem
- Vynikající tepelná stabilita

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho střediska zákaznických služeb nebo tel. 257 098 163. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Při likvidaci tohoto produktu je nutné chránit životní prostředí.

Typické charakteristiky Mobiltrans MBT 75W-90

Vlastnosti		
SAE stupeň		75W-90
Viskozita		
	mm ² /s při 40 °C	98,0
	mm ² /s při 100°C	14,2
Viskozita dle Brookfielda, při 40 °C, cP		150
Bod tuhnutí, °C		-42

Vzhledem k průběžnému výzkumu a vývoji produktu podléhají zde uvedené informace změnám bez upozornění. Charakteristické vlastnosti se mohou nepatrně lišit.