

Mobil Super 2T

Vysoce kvalitní motorový olej pro dvoudobé motory

Popis produktu

Olej Mobil Super 2T je vysoce kvalitní olej určený do dvoudobých motorů motocyklů, sněžných skútrů a motorových pil s nízkým poměrem oleje v palivu.

Olej Mobil Super 2T je snadno a rychle mísitelný s palivem.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil Super 2T je směs kvalitních ropných olejů a vynikajícího komplexu aditiv zajišťující vysokou výkonnost a čisticí schopnosti oleje. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti	Výhody
Dobrá ochrana proti opotřebení	Prodloužená životnost motoru
Tepelná stabilita, odolnost vůči oxidaci a tvorbě úsad	Čistější motory se projeví prodloužením životností svíček a ventilů, omezením rizika zapečení pístních kroužků a zadření pístů
Dobrá antikorozi ochrana	Prodloužená životnost motoru
Omezení rizika předzápalů	Lepší využití paliva a prodloužená životnost pístů

Použití

Olej Mobil Super 2T je zvláště doporučován k mazání dvoudobých motorů, které vyžadují oleje tříd API TC a JASO FB.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super 2T splňuje následující klasifikace/specifikace:	
API	TC
ISO	E-GB
JASO	FB

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 2T	
Viskozita, ASTM D 445	
	cSt při 40°C
	63
	cSt při 100°C
	8,7
Viskozitní index, ASTM D 2270	110
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	0,05
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-12
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	132
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,878

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Special 2T jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

