

Mobil Super 3000 X1 5W-40

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Nová řada olejů Mobil Super 3000 představuje vysoce kvalitní syntetické motorové oleje, navržené tak, aby zajistily vysokou úroveň ochrany a výkonu.

Vlastnosti a výhody

Použití oleje řady Mobil Super 3000 umožní získat z motoru Vašeho vozu ten nejlepší výkon.

Mobil Super 3000 X1 5W-40 nabízí:

- Vynikající ochranu proti opotřebením
- Vynikající čistotu motoru
- Vynikající ochranu při vysokých teplotách
- Vynikající ochranu za nízkých teplot

Použití

Řada Mobil Super 3000 je formulována tak, aby zajistila vynikající ochranu motoru v porovnání s konvenčními nebo polosyntetickými oleji. Olej řady Mobil Super 3000 jsou doporučeny pro případy vysokého a častého namáhání motoru, kde zabraňují poškození motoru.

- Téměř veškeré typy motorů
- Zážehové i vznětové motory
- Osobní automobily, SUV, lehké nákladní automobily a dodávky
- Vhodné pro dálkovou dopravu i pro městský způsob ježdění start – stop
- Pro časté náročné provozní podmínky
- Pro motory s turbodmychadlem i pro přímé vstřikování
- Vysoce výkonné motory

Vždy zkontrolujte doporučenou viskozitní třídu a specifikace určené pro konkrétní vozidlo.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 X1 5W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:

| | |
|------|-------------|
| API | SM/SL/SJ/CF |
| ACEA | A3/B3 |
| ACEA | A3/B4 |

Mobil Super 3000 X1 5W-40 má následující schválení:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Opel | GM-LL-B-025 |
| Mercedes Benz | 229.3 |
| VW | 502 00/505 00 |
| Porsche | A 40 |
| Peugeot/Citroën | B71 2296 |
| BMW | Longlife Oil 01 |



Charakteristické vlastnosti

| | | |
|--|----------------------|-------|
| Mobil Super 3000 X1 5W-40 | | |
| SAE třída | | 5W-40 |
| Viskozita, ASTM D 445 | | |
| | cSt při 40°C | 83,2 |
| | cSt při 100°C | 14,1 |
| Obsah sulfátového popela, % hm., ASTM D 874 | | 1,0 |
| Obsah fosforu | | 0,09 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | | 220 |
| Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | | 0,85 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | | -39 |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Mobil Super jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

