

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Vysoce výkonný olej pro vznětové motory

Popis produktu

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 je vysoce výkonný olej pro vznětové motory, poskytující osvědčenou ochranu vznětovým motorům pracujícím v těžkých silnicích i terénních provozních podmínkách. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 je doporučen pro použití v širokém rozsahu náročných aplikací a provozních prostředí, vyskytujících se v nákladní dopravě, dulních provozech, stavebnictví, povrchové těžbě a zemědělství.

Vlastnosti a výhody

Motorový olej Mobil Delvac Super 1400 15W-40 má vynikající výkonnost při použití jak v nových, tak i ve starších modelech vznětových motorů. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří:

Vlastnosti	Výhody a možné přínosy
Termální a oxidací stabilita	Snížená tvorba kalu a úsad
Alkalická rezerva (TBN)	Omezení zanášení úsadami
Zachování stříhové stability	Snížení spotřeby oleje a ochrana proti opotřebení
Vynikající detergenní/dispergační schopnosti	Cistější motory a prodloužení jejich provozní životnosti
Snášenlivost s konstrukčními materiály	Delší životnost tesnicích vložek a tesnění

Použití

- Stroje a zařízení evropských, japonských a amerických výrobců poháněná nepreplňovanými i preplňovanými vznětovými motory
- Lehká a těžká silnicí nákladní doprava
- Průmyslová odvětví s terénní dopravou, včetně stavebnictví, povrchové i hlubinné těžby a zemědělství



Specifikace a schválení

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 splňuje nebo převyšuje následující specifikace :	15W-40
ACEA B2/E3	X
API CF-4/CF	X
Mobil Delvac Super 1400 15W-40 má následující schválení výrobcu:	15W-40
MB 228.3	X
MAN 3275	X
Volvo VDS-2	X
Mobil Delvac Super 1400 15W-40 odpovídá tomto dalším specifikacím:	15W-40
API CG-4	X

Typické vlastnosti

Mobil Delvac Super 1400 15W-40	
Trída SAE	15W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	106
cSt při 100°C	15,0
Viskozitní index, ASTM D 2270	135
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	1,4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11.5
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-27
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	220
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,887

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by nemel být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte predepsaným způsobem.

Logo Mobil, design Pegasus a Delvac (a jakékoli jiné obchodní značky) jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo jedné z jejich poboček.

