

Mobil HD Diesel Engine Oil 15W-40

Vysoce výkonný olej pro vznětové motory

Popis produktu

Mobil HD Diesel Engine Oil 15W-40 je vysoko výkonnostní olej pro vznětové motory, který zajišťuje prokazatelnou ochranu motorů používaných v náročných provozních podmínkách. Olej je doporučován pro použití v celé řadě náročných aplikací a provozních prostředí, které se vyskytují v nákladní dopravě, stavebnictví a zemědělství.

Vlastnosti a výhody

Ke klíčovým užitným vlastnostem oleje Mobil HD Diesel Engine Oil 15W-40 patří:

Vlastnosti	Výhody
- Tepelná a oxidační stabilita	- Omezení hromadění nánosů kalů a úsad
- Vynikající detergentně disperzní schopnost	- Čistější motory a delší životnost motoru
- Stříhová stabilita při zachování stejné jakosti	- Snížená spotřeba oleje a účinná ochrana proti opotřebení

Použití

- Strojní zařízení poháněná vznětovými motory od předních výrobců
- Lehká až náročná silniční nákladní doprava
- Terénní provoz včetně: nákladní dopravy, stavebnictví, povrchové těžby a zemědělství

Klasifikace a specifikace

Mobil HD Diesel Engine Oil 15W-40 splňuje specifikace
API CG-4/CF
ACEA E3/A3/B3
MB 228.3
MAN M 3275

Charakteristické vlastnosti

Mobil HD Diesel Engine Oil 15W-40	
SAE třída	15W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	103
cSt při 100°C	14.3
Viskozitní index, ASTM D 2270	142
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-27
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	>190
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.885

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, design Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo jedné z jejích poboček.

