

Mobilarma Double Letter

Konzervační prostředky

Popis produktu

Série produktů Mobilarma s písmenným označením představuje řadu vysoce účinných konzervačních prostředků s obsahem rozpouštědel. Tyto výrobky jsou založeny na pečlivě vybraných rozpouštědlech s vysokým bodem vzplanutí a moderních, technicky dokonalých antikoročních přísadách. Produkty Mobilarma s písmenným označením kombinují vynikající ochranu proti korozi s požadavky na ochranu životního prostředí, a jsou použitelné pro širokou škálu aplikací, součástí a podmínek. Použití rozpouštědla s vysokým bodem vzplanutí zlepšuje krycí schopnost těchto prostředků a zlepšuje úspornost jejich použití. Série produktů Mobilarma s písmenným označením neobsahuje baryum.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody a možné přínosy
Rozpouštědla s vysokým bodem vzplanutí a úzkým destilačním rozmezím	Snížené odpařování přináší nižší spotřebu a zlepšení pracovních podmínek při aplikaci
Účinná schopnost vytěšňovat vodu a chránit proti korozi	Odstraňují veškeré stopy vlhkosti ze součástí, čímž zaručují dlouhodobou ochranu proti vzniku rzi a koroze
Zlepšená krycí schopnost	Zvýšené užité vlastnosti při nižší spotřebě produktu
Mnohoúčelové použití	Snížení potřeby skladovat různé druhy antikoročních prostředků. Mohou být použity na různých materiálech pomocí široké škály aplikačních metod
Tenké, průzračné a pevné filmy	Usnadňují čtení označení na součástech

Použití

Mobilarma ST je prostředek pro krátkodobou konzervaci součástí vyrobených ze železa a slitin během skladování v uzavřených prostorách a při přepravě. Může být použit také pro mezioperační konzervaci po obrábění, moření, fosfátování a elektrochemickém opracování součástí. Rychle vytěšňuje vodu a zanechává tenký olejový ochranný film.

Mobilarma MT je víceúčelový konzervační prostředek, poskytující střednědobou ochranu výrobkům ze železa a slitin během skladování a při přepravě. Je zvláště vhodný pro ochranu vysoce přesných obrobků, kdy není žádoucí použití ochranných filmů s velkou tloušťkou.

Mobilarma LT je univerzální konzervační prostředek, poskytující součástem ze železa a slitin střednědobou až dlouhodobou ochranu. Je zvláště vhodný pro konzervaci při skladování mnoha typů náhradních dílů, např. součástí motorů a dílů pro automobily, stejně jako pro ochranu dílů s tvářenými a obráběnými povrchy. Ochranný film je vysoce účinný proti působení kyselých a jiných agresivních atmosfér.

Produkty Mobilarma s písmenným označením se nejlépe aplikují ponorem, ale lze je také nanášet poléváním, nástřikem, nebo nátěrem štětcem. Podle potřeby je lze odstranit uhlovodíkovými rozpouštědly nebo vhodnými zásaditými čisticími prostředky.



Typické vlastnosti

Testovací metoda	Test	Jednotky	Mobilarma ST	Mobilarma MT	Mobilarma LT
Vzhled	Vizuální				
Typ filmu	Vizuální		Velmi tenký olejový	Lehký	Voskově tukový
Hustota	ASTM D1298	kg/l	0,810	0,810	0,820
Doba schnutí při 20°C		minuty	90	90	240
Vydatnost		m ² /l	140	120	38
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	62	62	62
Tloušťka filmu		mikrony	0,8	1,5	8,0
Ochrana proti korozi, v místnosti			3 měsíce	9 měsíců	24 měsíců
Ochrana proti korozi, na volném prostranství			Nedoporučuje se	3 měsíce	12 měsíců

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil a design Pegasus jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo jedné z jejích poboček.

